

DBS JET 50



DESOBSTRUCCION DE CLOACAS HIDRO JET DE ALTA PRESIÓN



APLICACIONES

Desbloqueo y limpieza de las conexiones domésticas y del sistema principal de alcantarillado hasta máx. Ø600mm.

Desobstrucción y limpieza de desagües de aguas pluviales (Ø70 mm) y tuberías más pequeñas

Limpieza de fachadas/superficies

Limpieza de drenajes



700 KG



23 a 75 HP



Nafta/Diesel



70 mm



600 MM

**INDUSTRIA
ARGENTINA**
ORGULLO NACIONAL



P.E.C.A.F Sociedad Anónima

www.smboluciones.com

smboluciones@gmail.com

+ 54 9 3571 683055

+ 57 9 3571 355400

Río Tercero - Córdoba - Argentina

DBS JET

Especificaciones:

Rango máximo de inserción: máx. Ø600/700 mm

Propulsión: Motor Independiente a explosión Diesel o Naftero según aplicación

Bomba de alta presión: Annovi Reverberi (Italia) | 150 bares – 50 l/min | 140 bares – 60 l/min | 150 bares – 60 l/min | 200 bares – 60 l/min 300 bares - 100 l/min

Tanque de agua: 650 / 1000 litros

Carrete de alta presión: funcionamiento manual (eléctrico opcional)

Manguera de alta presión: de 60 m a 150 m. 1/2" / 3/4" (ND13)

Enrollador devanador de manguera : funcionamiento hidráulico mediante motor en tablero con sistema de frenado y encloche automático

Regulador de presión: continuamente ajustable

Depósito de combustible: 40 litros

Funcionamiento: incluye cuenta horas y cuenta revoluciones e indicador de intervalo de servicio automático.

Peso: desde aproximadamente 575kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1440 x 1380 mm

Boquillas: Boquilla pulverizadora 33 delantera con accionamiento trasero | boquilla pulverizadora 36 trasera

Opciones de Motorización

150 bares/50 l/min		Motor Naftero 23 hp
140 bares/60 l/min		Motor Naftero 23 hp / 27 hp
150 bares/60 l/min		Motor Naftero 36 hp
200 bares/60 l/min		Motor Naftero 36 hp
200 bares/75 l/min		Motor Diesel de 55 hp Aspirado
300 bares/100 l/min		Motor Diesel de 65 hp Aspirado

